

Super-Max SMSV 1.5•2•3•4 m
mit 360°Drehflansch-Wandhalterung
Ø75/100/125/160/200 mm



Freier Durchfluss im Schlauch

Super-Max SMSV mit aussenliegenden Gelenken

- Im Schlauch stört nichts den Durchfluss
- Bessere Saugwirkung für jeden Ventilator
- Niedrigeres Geräuschniveau
- Keine Verschmutzung an Trägern und Gelenken

Perfekt ausbalanciert

Das Geheimnis liegt in der hydraulisch gestützten aussenliegenden Parallelogrammführung. Der Ansaugtrichter ist unglaublich leicht zu bewegen und trotzdem hundertprozentig positionsstabil. Super-Max SMSV ist sehr robust und langlebig, selbst unter härtesten Bedingungen.

Die Wandkonsole mit Drehflansch macht Super-Max SMSV noch flexibler. Der Arm kann um 360 Grad gedreht werden.

Ein Hochqualitäts-Produkt. Super-Max SMSV ist ein Hochqualitäts-Absaugarm. Die lange, stabile Stahlblecherfassungsdüse widersteht Funken, Chemikalien und Hitze. In der Erfassungsdüse ist eine Drosselklappe eingebaut. Der Schlauch ist innen glatt und hat eine hohe Lebensdauer. Alle Teile sind lasergeschnitten für überlegene Präzision.

Patentierter Ansaugtrichter. Der Ansaugtrichter kann um mehr als 110 Grad in alle Richtungen abgewinkelt werden. Patent Nr. 0 461 574

	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
		Ø75 mm	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø160 mm	Ø200 mm
Super-Max SMSV 1.5 m. Mit Drehflansch		P-407	P-411	P-415	P-419	P-423
Super-Max SMSV 2 m. Mit Drehflansch		P-408	P-412	P-416	P-420	P-424
Super-Max SMSV 3 m. Mit Drehflansch		P-409	P-413	P-417	P-421	P-425
Super-Max SMSV 4 m. Mit Drehflansch		P-410	P-414	P-418	P-422	P-426
Fan P-Max 1300 / 0.37 kW / Drehstrom	P-011					
Fan P-Max 2100 / 0.75 kW / Drehstrom	P-012					
Fan P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Drehstrom	P-013					
Fan P-Max 2100 TURBO / 0.75 kW / Wechselstrom	P-015					
Zubehör siehe Liste "Zubehör"						

Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!