

## Super-Max Decken- und Tischabsaugarme 1,5•2•3•4 m Ø160/200 mm



### Außenliegender Parallelogramm-Arm.

Freier Durchfluss durch den ganzen Absaugarm. Die außenliegenden hydraulisch gestützten Parallelogramm-Arme sind mit wartungsfreien Gasdruckstoßdämpfern ausbalanciert. Der Ansaugtrichter ist unglaublich leicht beweglich und hundertprozentig positionsstabil in allen Lagen.

**Patentierter Ansaugtrichter.** Der Ansaugtrichter kann um mehr als 110 Grad in alle Richtungen abgewinkelt werden. Patent Nr. 0 461 574  
Die Erfassungsform entspricht den Empfehlungen der DGUV 109-002.

**Super-Max Decken-Absaugarm SMT mit Drehflansch** für hängende Montage, lieferbar in 1,5•2•3•4 Meter Länge. Robuster Drehflansch mit 8 Löchern für M8 Schrauben. Lochkreis Ø 230 mm.

**Super-Max Tisch-Absaugarm SMB mit Drehflansch** für stehende Montage. Lieferbar in 1,5•2•3•4 Meter Länge. Drehflansch und technische Daten wie oben.

### Über 40 Jahre Erfahrung!

Über 40 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung sind der Garant für ausgereifte Technik. Die Produkte von Plymoth kombinieren bewährte Technik und fortschrittliche Ideen.

**Plymoth ist immer einen Schritt voraus - aber nicht teuer!**

	Art. Nr. Ø160 mm	Art. Nr. Ø200 mm
Super-Max Decken- Absaugarm SMT 1.5 m. Drehflansch incl.	P-130	P-223
Super-Max Decken- Absaugarm SMT 2 m. Drehflansch incl.	P-135	P-224
Super-Max Decken- Absaugarm SMT 3 m. Drehflansch incl.	P-136	P-225
Super-Max Decken- Absaugarm SMT 4 m. Drehflansch incl.	P-152	P-231
Super-Max Tisch- Absaugarm SMB 1.5 m. Drehflansch incl.	P-232	P-237
Super-Max Tisch- Absaugarm SMB 2 m. Drehflansch incl.	P-233	P-238
Super-Max Tisch- Absaugarm SMB 3 m. Drehflansch incl.	P-110	P-119
Super-Max Tisch- Absaugarm SMB 4 m. Drehflansch incl.	P-111	P-120
Zubehör siehe Liste "Zubehör"		